

## ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R25-1010-18-C66-48-00-000

3 683 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база  
3145 Количество мест  
1+2 Тип привода  
4x2 Тип топлива  
Бензин / LPG Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

+ Добавлено, 30000.00 ₽

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Колесная база, мм      | Колея передних колес, мм |
| 3145                   | 1750                     |
| Колея задних колес, мм |                          |
| 1560                   |                          |

### ТРАНСМИССИЯ

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Коробка переключения передач                   | Число передач |
| механическая                                   | 5             |
| Сцепление                                      |               |
| сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |               |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование двигателя                               | Экологический класс                    |
| УМЗ А2755                                            | Евро-5                                 |
| Описание двигателя                                   | Тип топлива                            |
| четырехтактный, с искровым зажиганием                | Бензин / LPG                           |
| Подача топлива                                       | Степень сжатия                         |
| Распределенный впрыск топлива                        | 10,0                                   |
| Объем двигателя, куб. см                             | Количество цилиндров и их расположение |
| 2690                                                 | 4, рядное                              |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.                      | Крутящий момент, Н*м                   |
| 108 / 78.5                                           | 220.5                                  |
| Блок управления двигателем                           |                                        |
| Микас 12, 9867.3763004 - при работе набензине и газе |                                        |

### ПОДВЕСКА

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска                                                                                                                                                      | Задняя подвеска                                                                                                                                   |
| независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |

ШИНЫ

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Размерность шин | Скоростная категория шин |
| 185/75R16C      | N (140 км/ч)             |

|                                |
|--------------------------------|
| Индекс несущей способности шин |
| 104/102                        |

ОБЩЕЕ

|                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Базовое оснащение                                                                                                                                                                                              | Компоновка                                   |
| дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; | полукапотная                                 |
| Количество мест                                                                                                                                                                                                | Кабина (Кузов)                               |
| 1+2                                                                                                                                                                                                            | цельнометаллическая, однорядная, трехместная |
| Категория транспортного средства                                                                                                                                                                               |                                              |
| N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т                                                                             |                                              |

МАССА

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Полная масса, кг                        | Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
| 3500                                    | 1550                                      |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |                                           |
| 2600                                    |                                           |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

|                                                                                                                                          |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основной тормоз                                                                                                                          | Стояночный тормоз                                                                                      |
| с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые | механический (тросовый) привод к барабанным (специальным барабанным) тормозным механизмам задних колес |

ПРИВОД

|             |             |
|-------------|-------------|
| Тип привода | Вид привода |
| 4x2         | 4x2         |

|            |
|------------|
| Ошиновка   |
| Двускатная |

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя слева

### ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов глушитель и нейтрализатор

### РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

### РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внутренняя длина фургона, мм  
5000

Внутренняя ширина фургона, мм  
2050

Внутренняя высота фургона, мм  
2200

### ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Объем внутреннего грузового пространства, м<sup>3</sup>  
22,6

Кол-во европаллет (1200x800), ед.  
10

### ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм  
Отсутствует

Наугольники  
Наугольники из лакированной стали

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки

Наружное - оцинкованный профиль с полимерным покрытием

Подкрылки

пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками

Элементы крепления груза на стенах

Отсутствуют

Уплотнители дверей

2- лепестковый

Боковая защита

Отсутствует

Задние красные габаритные фонари

Имеются

Дополнительно

Световозвращающая контурная маркировка

Отбойники

Буфер резиновый - 2 ед

Лесенка

Имеется

Элементы крепления груза на полу

Такелажные кольца вдоль бортов

Освещение

Светодиодное освещение

Передние белые габаритные фонари

Имеются

Задний доп. стоп сигнал

Отсутствует

Вид САТ

Промтоварный фургон

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)

Подрамник повышенной коррозионной стойкости

Крепление фургона к раме шасси

Крепление к раме жесткими и упругими соединениями

## ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)

из оцинкованной стали (1 штанговый запор контейнерного типа на каждой двери с механизмом запора типа PUSH)

Фиксатор дверей

т-образный фиксаторами открытых дверей

Ручка на заднем портале

Имеется

## ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот

Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружная обшивка / Толщина, мм  
Плакированный металл

Напольное покрытие / Толщина, мм  
Транспортная фанера

**ДВЕРИ И ПРОЕМ**

Задние двери  
двухстворчатые, с углом открытия 270 гр.

Внутренняя обшивка / Толщина, мм  
Без обшивки - . обрешетка из транспортной фанеры

Количество петель на дверях  
3 ед. на каждой двери (оцинкованная сталь)